

# ITALORA TX TWIN 2



**arte**  
SOLUÇÕES GRÁFICAS

Impressora de etiquetas de cuidados têxteis com corte e empilhamento automático



Permite a impressão em vários materiais: nylon tafetá, materiais para etiquetas resistentes a lavagem industrial, cetim e outros.

Pode ser utilizada para impressão com ou sem corte, usando rebobinador externo, e utiliza ribbons com tubetes convencionais, com baixo custo e alta disponibilidade.

- Estrutura de alumínio anodizado extremamente resistente
- Fácil colocação de materiais.
- Facilidade de ajustes através de display interativo.
- Destaque no mercado por sua alta durabilidade e baixo custo de manutenção
- Insumo com tubete de 40mm ou 3"

Acompanha o software Etik, que permite ao usuário a edição em ambiente gráfico intuitivo, com uso de fontes true type, logotipos, simbologia de lavagem, códigos de barras, e muito mais.



## Entre em contato

Fone: (47) 3323 - 9565  
atendimento@artesolucoes.com.br  
[www.artesolucoes.com.br](http://www.artesolucoes.com.br)

## Especificações

### MÉTODO DE IMPRESSÃO

Transferência térmica e direta

### RESOLUÇÃO

12 pontos / mm (300 dpi)

### LARGURA MÁXIMA DO PAPEL

60 mm

### ÁREA DE IMPRESSÃO

54 x 1.000 mm

### VELOCIDADE

200 mm / s

### MEMÓRIA

8,5 MB flash e 16 MB RAM

### PESO

15 kg

### DADOS AMBIENTAIS

0° C a 40° C, umidade de 10% a 95%

### CÓDIGOS DE BARRAS

EAN8, EAN13, 2/5, 2/5 I, 3/9, 2/7, DUN-14/16, UPC-A, UPC-B, UPC-E, CODE128, EAN128, Código 32, PZN, Código 93, PDF 417, Datamatrix, Databar GS1, QRCode

### ROTAÇÕES

Caracteres alfanuméricos e códigos de barras imprimíveis nas quatro direções ortogonais

### GRÁFICOS E LOGOTIPOS

Modo de imagem de bit

### MÍDIA DE IMPRESSÃO

Nylon, cetim, poliéster para lavagem pesada, entre outros

### FONTE DE CARACTERES

5 matriz fixa, 6 proporcionais e mais 112 para download

### DIMENSÕES DO ROLO

Diâmetro externo até 220 mm, diâmetro interno 40 mm

### FITA TÉRMICA / RIBBON

Até 600m com tinta externa. Diâmetro interno: 25,4 mm.

### PORTAS DE COMUNICAÇÃO

Serial RS232 / 422/485, XON / XOFF, taxa de transmissão DTR até 57600, USB, Ethernet

### FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Tensão de 90/260 VAC, 50 a 60 Hz

### SOFTWARE DE EDIÇÃO

Etik

### FIRMWARE

Atualizável via porta de comunicação com o PC